

c) Sastaviti jedan ili više SQL okidača koji u tabeli LINIJA održavaju redundantne podatke o nazivima mesta (NazivOd, NazivDo) i ukupnom broju vožnji (BrojVoznji) na posmatranoj liniji.

```
CREATE TRIGGER DetaljiLinija1
AFTER INSERT IN LINIJA
REFERENCING NEW ROW AS Novi
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE
        vNazivOd ...,
        vNazivDo ...,

        SELECT Naziv
        INTO vIDNazivOd
        FROM MESTO
        WHERE IDMes = Novi.IDMesOd;

        SELECT Naziv
        INTO vIDNazivDo
        FROM MESTO
        WHERE IDMes = Novi.IDMesDo;

        UPDATE LINIJA
        SET NazivOd = vNazivOd, NazivDo = vNazivDo, BrojVoznji = 0
        WHERE IDLin = Novi.IDLin ;
END

CREATE TRIGGER DetaljiLinija2
AFTER UPDATE OF Status ON VOZNJA
REFERENCING NEW ROW AS Novi
FOR EACH ROW
WHEN Novi.Status = 'Z'
BEGIN
    UPDATE LINIJA
    SET BrojVoznji = 1 + (SELECT BrojVoznji FROM LINIJA WHERE IDLin = Novi.IDLin)
    WHERE IDLin = Novi.IDLin;
END
```